

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

RUBAN ADHÉSIF RPVB5066

Description

Ruban adhésif au support en PVC et masse adhésive en caoutchouc naturel solvant. Ce produit convient à toutes les opérations de fermeture d'emballage et a pour avantage / particularité de se déchirer à la main.

<u>Caractéristiques</u>		Unité	Valeur	Tolérance	Norme
Support	PVC				
Epaisseur support		µm	30,0	27,0 min	AFERA 5006
Masse adhésive	Solvant (caoutchouc naturel base solvant)				
Grammage de colle		g/m ²	22,0	19,0 min	
Epaisseur totale		µm	52,5	48,0 min	
Propriétés en traction					AFERA 5004
Contrainte à la rupture		N/cm	47	35 - 59	
Allongement rupture		%	75	45 - 105	
Adhérence à l'acier		N/cm	2,1	1,6 min	AFERA 5001
Diamètre intérieur		mm	76,2	± 1,0	
Largeur		mm	50		AFERA 5021
Longueur		m	66		AFERA 5027
Couleur			Blanc		
Dimensions max de la palette (LxlxH)		mm	1200 x 1000 x 1800		
Nombre de rouleaux par carton			36		
Nombre de cartons par palette			54		
Nombre de rouleaux par palette			1944		

Bon usage et limites de garanties

Les formulations des masses adhésives sont complexes et sensibles aux conditions environnementales. Les rubans adhésifs doivent être conservés en milieu sec et de préférence entre 15°C et 25°C. La durée de garantie est de 6 mois à compter du jour de livraison pour tous les rubans adhésifs délivrés par Bulteau Systems, à l'exception des rubans imprimés "après enduction" pour lesquels la garantie est de 3 mois. Les produits ayant visiblement été stockés dans de mauvaises conditions (rouleaux anormalement gondolés, délaminage entre couches, mandrins déformés par l'humidité) ne pourront donner lieu à remboursement.

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la diversité des applications, l'utilisateur doit vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité. La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.